


PERMASTEEL ■[®]

Self-Watering Planter Box

Use & Care Guide

Model number: **PGB-50004**

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY



Scan QR Code for Video
Assembly Instructions



Thank you for purchasing your new planter box from PermaSteel.
We hope you enjoy your product.

If you have any questions, please call us at **1-888-287-0735**
or visit us at **www.permasteel.life**

Table of content

Important Information	2
Parts List	3
Hardware	5
Assembly Steps	6
Care & Maintenance	14
Limited Warranty Information	15
Spanish Manual	17
French Manual	33

Important Information


Thank you for your purchase of our Planter Box. We sincerely hope you will enjoy using our fine products.

- Please take your time to read the instructions thoroughly and follow each step carefully for a safe and easy assembly.
- Please contact our customer service at 1-888-287-0735 if you have any questions.
- Please keep this manual for future reference.

**CAUTION**

1. Hand tools only, use of power tools could damage the product.
2. Remove all components and hardware from the box before assembly. Please separate all the hardware and be sure they match with pg 5 of this manual.
3. Please consider recycling all applicable packaging material.

Parts List (1/2)



Parts List (2/2)

	Description	Part Numbers	Qty
A	Short Pole	50044525	2
B	Oval Rail	50044725	1
C	Long Pole	50044625	4
D	Straight Connector	50044825	4
E	Curved Connector	50044925	4
F	Water Level Indicator	50044025	1
G	Fill Hole Cap	50043925	1
H 1	Top Planter Box (Blue)	50045003	1
	Top Planter Box (Green)	50045038	
	Top Planter Box (Taupe)	50045019	
H 2	Bottom Planter Box (Blue)	50045103	1
	Bottom Planter Box (Green)	50045138	
	Bottom Planter Box (Taupe)	50045119	

	Description	Part Numbers	Qty
I	Drain Plug	50040400	1
J	Leg (Blue)	50042203	4
	Leg (Green)	50042238	
	Leg (Taupe)	50042219	
K	Mount Bracket	50045225	2
L	Wall Bracket	50045325	1
M	Additional Mounting Bracket	50045425	1
AA	M6x30mm Screw	50046100	4
BB	Wall Anchor	50046200	4
	Manual	50049900	1

If you are missing any parts or have damaged parts, please call **1-888-287-0735** M-F 8:00-5:00 PST. For replacement parts, visit us at **www.permasteel.life**


Questions?
Scan this code for assistance!




Hardware

The following hardware is provided in a polybag.

M6x30mm Screw: 4 pcs



Wall Anchor: 4 pcs



Tools



The following tools are required for wall mounting:

- Phillips screwdriver (not provided)
- Power drill with a ¼ drill bit (not provided)
- Optional:
 - Levelling tool (not provided)
 - Stud finder (not provided)
 - Tape measure (not provided)
 - Marker (not provided)
 - Hammer (not provided)

Assembly Instructions


Step 1

- Attach the legs (J) to the planter box (H) by rotating them until the notches on the legs align with the arrow indicators.



Step 2


- Attach the water level indicator (F) to the planter box (H).



Step 3

- Attach the long poles (C) to the planter box (H).




Note: Make sure the long poles are fully inserted.



Step 4


- Attach the curved connectors (E) to the long poles (C), ensuring they face toward the center of the planter box.

Note: There are two types of connectors — curved and straight. Be sure to use the correct type.



Step 5



- Attach the oval rail (B) to the curved connectors (E).



Step 6

- Attach the straight connectors (D) to the short poles (A).
- Attach the pre-assembled straight connectors (D) and short poles (A) to the oval rail (B).

Note: The straight connectors with short poles are optional. They serve as plant dividers and can be used with one, two, or none at all.




Congratulations!
You have now completed
the planter box assembly.

Mounting Instructions (Balcony Rail)

Step 1

- Unfold the mount brackets (K).
- Attach the additional mounting bracket (M) to the rubber feet on the bottom hand knob screws by sliding it into place.


Note: The additional mounting bracket (M) is optional. However, if there is limited contact surface for the rubber feet on the bottom hand knob screws, it is recommended to use the bracket to help stabilize the connection.



Step 2

- Position the two mounting brackets (K) around the balcony rail where you want to attach the planter box.
- Hand-tighten the hand knob screws until the rubber feet are firmly secured and cannot move. Do not overtighten.


Note: Make sure the mount brackets are securely mounted before use.




Step 3

- Attach the fully assembled planter box to the secured mount brackets (K) by aligning the feet with the holes on the mount brackets (K).

Note: Make sure the mount brackets (K) are stable and the planter box is securely mounted before use.



- Congratulations!
You have successfully attached the planter box to the balcony rail.




Mounting Instructions (Wall)

Step 1

- Remove the U-frame on the mount brackets (L) by loosening the screws on both sides.
- Move the bottom hand knob all the way forward to provide enough clearance for the rubber feet from the wall.


Note: Be sure to store the U-frame, screws in a safe place where you won't forget them.



Step 2


- Place the wall bracket (L) against the wall at your chosen spot. Mark the wall through the four holes on the bracket.
- Drill pilot holes at the marked points.

Note: When drilling the pilot holes, the correct size for the drilled holes is 1/4". Make sure the wall bracket is level before drilling the pilot holes.



Step 3


- Insert the **(4) wall anchors (BB)** into the pre-drilled pilot holes until they are flush with the wall.
- Secure the wall bracket **(L)** to the wall using the **(4) M6x30mm screws (AA)**.



Step 4


- Attach the mount brackets **(K)** to the wall bracket **(L)** as shown.

Note: Make sure they are fully inserted and securely in place.




Step 5

- Attach the fully assembled planter box to the secured mount brackets (K) by aligning the feet with the holes on the mount brackets (K).



- Congratulations!
You have successfully
attached the planter
box to the wall.



Care & Maintenance

Our storage and maintenance recommendations prioritize preserving the soil's vitality, aligning with the planter box's main function.

- Fill the planter box's internal planter with potting soil (approximately 0.2 cu. ft. / 5 dry quarts).
- When the water level indicator reaches the **third droplet mark**, stop adding water and close the fill hole cover to avoid overwatering. (At the third droplet mark, the water level sits just above the wicking platform.)
- The top layer of soil may appear dry during the first week after planting. Water as usual during this period to support root development.
- Leaving the planter box outside when the temperature drops below freezing is also fine. The soil microbes can enter a state of dormancy or slow down their metabolic activity. Freezing can impact microbial communities, but many can resume activity when temperatures rise again, contributing to soil health and nutrient cycling.
- To preserve your planter box's soil health outdoors in warm weather without plants, keep the soil adequately moist to support microbial activity. Top-dress with organic matter to provide a food source for the microbes.
NOTE: Do not leave your garden bed with dry soil exposed to hot temperatures and direct sunlight, especially when it's not in use.
- For further care & maintenance tips or questions, please call customer service at **1-888-287-0735** M-F 8:00AM-5:00PM Pacific Time, email us at **service@permasteel.life**, or visit us at **www.permasteel.life**

Limited Warranty

PERMASTEEL INC. guarantees that this Product shall be free from defects in workmanship and materials for a period of 90 Days from the date of the original purchase.

Our obligation under this warranty shall be limited to the replacement of parts during the warranty period. Our liability shall not extend beyond the replacement of parts.

This warranty excludes normal wear & tear such as paint loss, discoloration and rust on the product, parts and components. This warranty also excludes any damage arising from any of the following: negligent use or misuse of the Product, use contrary to this User's Manual or alterations by anyone.

All warranty coverage is void if this Product is ever used for commercial or rental purposes; this warranty is valid only in the USA.

This warranty period of 90 Days shall not be extended or renewed for the repair, replacement of parts or compensation for the product. If your Product is defective or otherwise requires parts, please call our Permasteel Customer Service at **1-888-287-0735, between 8:00 a.m. to 5:00 p.m. PST. Email: service@permasteel.life or visit us at www.permasteel.life**

Permasteel Inc. will ship parts free of charge for a period of 30 days from the date of purchase. The consumer is responsible for **shipping & handling and processing** of the warranty claims after 30 days from the purchase date.

Proof of purchase, like purchase receipt, must accompany any service requests.

We hope you enjoy your product
and we are always here for you:

Visit us at: **www.permasteel.life**
Customer Service: **1-888-287-0735**
Email: **service@permasteel.life**

Distributed by
Permasteel Inc.
100 Exchange Place
Pomona,
CA 91768


Designed in California, Made in China

Jardinera con sistema de riego automático


Guía de uso y mantenimiento

Número de modelo: **PGB-50004**

IMPORTANTE, CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE



Escanee el código QR
para ver las instrucciones
de montaje en vídeo



Gracias por adquirir su nueva jardinera de PermaSteel.
Esperamos que disfrute de su producto.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al **1-888-287-0735**
o visítenos en **www.permasteel.life**

Tabla de contenidos

Información importante	18
Lista de partes	19
Paquete de tornillos	21
Instrucciones de montaje	22
Cuidado y mantenimiento	30
Información de garantía limitada	31

Información importante


Gracias por adquirir nuestra maceta. Esperamos sinceramente que disfrute utilizando nuestros excelentes productos.

- Por favor, tómese su tiempo para leer las instrucciones detenidamente y siga cada paso cuidadosamente para un montaje seguro y fácil.
- Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente llamando al 1-888-287-0735 si tiene alguna pregunta.
- Guarde este manual para futuras consultas.

**PRECAUCIÓN**

1. Sólo herramientas manuales, el uso de herramientas eléctricas podría dañar el producto.
2. Retire todos los componentes y herrajes de la caja antes del montaje. Separe todos los herrajes y asegúrese de que coinciden con la pg 21 de este manual.
3. Considere la posibilidad de reciclar todo el material de embalaje.

Lista de partes (1/2)



Lista de partes (2/2)

	Descripción	Número de pieza	Cant.
A	Poste corto	50044525	2
B	Rail ovalado	50044725	1
C	Poste largo	50044625	4
D	Conector recto	50044825	4
E	Conector curvo	50044925	4
F	Indicador de nivel de agua	50044025	1
G	Tapón del orificio de llenado	50043925	1
H 1	Jardinera superior (azul)	50045003	1
	Jardinera superior (verde)	50045038	
	Jardinera superior (gris pardo)	50045019	
H 2	Jardinera inferior (azul)	50045103	1
	Jardinera inferior (verde)	50045138	
	Jardinera inferior (gris pardo)	50045119	

	Descripción	Número de pieza	Cant.
I	Tapón de drenaje	50040400	1
J	Pata	50042203	4
K	Soporte de montaje (azul)	50042238	2
	Soporte de montaje (verde)	50042219	
	Soporte de montaje (gris pardo)	50045225	
L	Soporte de pared	50045325	1
M	Soporte de montaje adicional	50045425	1
AA	Tornillo M6x30mm	50046100	4
BB	Anclaje de pared	50046200	4
	Manual	50049900	1

Si le falta alguna pieza o tiene piezas dañadas, llame al **1-888-287-0735**, de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm, hora estándar del Pacífico. Para piezas de repuesto, visítenos en **www.permasteel.life**


¿Tiene preguntas?
Escanee este código para obtener ayuda.




Paquete de tornillos

La siguiente tornillería se incluye en una bolsa de plástico.

Tornillo M6x30mm: 4 pzs



Anclaje de pared: 4 pzs



Herramientas



Para el montaje en la pared se necesitan las siguientes herramientas:

- Destornillador Phillips (no suministrado)
- Taladro eléctrico con broca de $\frac{1}{4}$ (no suministrada)
- Opcional:
 - Herramienta de nivelación (no suministrada)
 - Localizador de espárragos (no suministrado)
 - Cinta métrica (no suministrada)
 - Marcador (no suministrado)
 - Martillo (no suministrado)

Instrucciones de montaje


Paso 1

- Fije las patas (J) a la jardinera (H) girándolas hasta que las muescas de las patas se alineen con las flechas indicadoras.



Paso 2


- Fije el indicador de nivel de agua (F) a la jardinera (H).



Paso 3

- Fije los postes largos (C) a la jardinera (H).




Nota: Asegúrese de que los postes largos estén completamente insertados.



Paso 4


- Fije los conectores curvos (E) a los postes largos (C), asegurándose de que estén orientados hacia el centro de la jardinera.

Nota: Hay dos tipos de conectores: curvos y rectos. Asegúrese de utilizar el tipo correcto.



Paso 5



- Fije la barra ovalada (B) a los conectores curvos (E).



Paso 6

- Fije los conectores rectos (D) a los postes cortos (A).
- Fije los conectores rectos (D) premontados y los postes cortos (A) al raíl oval (B).

Nota: Los conectores rectos con postes cortos son opcionales. Sirven como separadores de plantas y pueden utilizarse con uno, dos o ninguno.




¡Enhorabuena!
Ya ha terminado de
montar la jardinera.

Instrucciones de montaje (barandilla de balcón)

Paso 1

- Despliegue los soportes de montaje (K).
- Fije el soporte de montaje adicional (M) a los pies de goma de los tornillos de pomo inferior deslizándolo hasta su posición.


Nota: El soporte de montaje adicional (M) es opcional. Sin embargo, si la superficie de contacto de las patas de goma de los tornillos del pomo inferior es limitada, se recomienda utilizar el soporte para ayudar a estabilizar la conexión.



Paso 2

- Coloque los dos soportes de montaje (K) alrededor de la barandilla del balcón donde desee fijar la jardinera.
- Apriete a mano los tornillos del pomo hasta que las patas de goma queden firmemente sujetas y no puedan moverse. No apriete demasiado.


Nota: Asegúrese de que los soportes de montaje estén bien montados antes de utilizarlos.




Paso 3

- Fije la jardinera completamente montada a los soportes de montaje asegurados (K) alineando los pies con los orificios de los soportes de montaje (K).

Nota: Asegúrese de que los soportes de montaje (K) son estables y de que la jardinera está bien montada antes de utilizarla.



- Enhorabuena.
Ha fijado correctamente la jardinera a la barandilla del balcón.




Instrucciones de montaje (pared)

Paso 1

- Retire el marco en U de los soportes de montaje (L) aflojando los tornillos de ambos lados.
- Mueva la perilla inferior completamente hacia adelante para dejar suficiente espacio entre los pies de goma y la pared.


Nota: Asegúrese de guardar el marco en U y los tornillos en un lugar seguro donde no los olvide.



Paso 2


- Coloque el soporte de pared (L) contra la pared en el lugar elegido. Marque la pared a través de los cuatro agujeros del soporte.
- Taladre agujeros piloto en los puntos marcados.

Nota: Al taladrar los agujeros piloto, el tamaño correcto para los agujeros taladrados es de 1/4". Asegúrese de que el soporte de pared está nivelado antes de taladrar los agujeros piloto.



Paso 3


- Inserte los **(4) anclajes de pared (BB)** en los agujero piloto previamente taladrados hasta que queden enrasados con la pared.
- Fije el soporte mural **(L)** a la pared con los **(4) tornillos M6x30mm (AA)**.



Paso 4


- Fije los soportes de montaje **(K)** al soporte de pared **(L)** como se muestra.

Nota: Asegúrese de que están completamente insertados y bien sujetos.




Paso 5

- Fije la jardinera completamente montada a los soportes de montaje (K) alineando las patas con los orificios de los soportes de montaje (K).



- Enhorabuena.
Ha fijado correctamente la jardinera a la pared.



Cuidado y mantenimiento

Nuestras recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento dan prioridad a preservar la vitalidad de la tierra, en consonancia con la función principal de la jardinera.

- Llene la jardinera interna de la jardinera con tierra para macetas (aproximadamente 0,2 pies cúbicos / 5 cuartos de galón secos).
- Cuando el indicador del nivel de agua llegue a la "marca de la tercera gota", deje de añadir agua y cierre la tapa del agujero de llenado para evitar el riego excesivo. (En la marca de la tercera gota, el nivel de agua se sitúa justo por encima de la plataforma de mecha).
- La capa superior del suelo puede parecer seca durante la primera semana tras la plantación. Riegue como de costumbre durante este periodo para favorecer el desarrollo de las raíces.
- También puede dejar la jardinera en el exterior cuando la temperatura descienda por debajo del punto de congelación. Los microbios del suelo pueden entrar en un estado de latencia o ralentizar su actividad metabólica. La congelación puede afectar a las comunidades microbianas, pero muchas pueden reanudar su actividad cuando las temperaturas vuelven a subir, contribuyendo a la salud del suelo y al ciclo de los nutrientes.
- Para preservar la salud del suelo de tu jardinera en el exterior cuando hace calor y no hay plantas, mantén el suelo suficientemente húmedo para favorecer la actividad microbiana. Añada materia orgánica para proporcionar una fuente de alimento a los microbios.
NOTA: No deje la tierra seca de su jardinera expuesta a temperaturas elevadas y a la luz solar directa, especialmente cuando no la utilice.
- Para obtener más consejos o preguntas sobre cuidado y mantenimiento, llame al servicio de atención al cliente al **1-888-287-0735** de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Pacífico, envíenos un correo electrónico a **service@permasteel.life** o visítenos en **www.permasteel.life**

Garantía limitada

PERMASTEEL INC. garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación y materiales durante un período de 90 días a partir de la fecha de compra original.

Nuestra obligación bajo esta garantía se limitará al reemplazo de piezas durante el período de garantía. Nuestra responsabilidad no se extenderá más allá de la sustitución de piezas.

Esta garantía excluye el desgaste normal, como la pérdida de pintura, la decoloración y la oxidación del producto, las piezas y los componentes. Esta garantía también excluye cualquier daño que surja de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del Producto, uso contrario a este Manual de Usuario o alteraciones por cualquier persona.

Toda la cobertura de la garantía quedará anulada si este Producto se utiliza alguna vez con fines comerciales o de alquiler; Esta garantía es válida únicamente en los Estados Unidos de América.

Este período de garantía de 90 días no se ampliará ni renovará para la reparación, sustitución de piezas o compensación por el producto. Si su Producto es defectuoso o requiere piezas, llame a nuestro Servicio de atención al cliente de Permasteel al **1-888-287-0735, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. hora del Pacífico Correo electrónico: service@permasteel.life o visítenos en www.permasteel.life**

Permasteel Inc. enviará las piezas sin cargo durante un período de 30 días a partir de la fecha de compra. El consumidor es responsable del **envío, manejo y procesamiento** de las reclamaciones de garantía después de 30 días a partir de la fecha de compra.

La prueba de compra, como el recibo de compra, debe acompañar cualquier solicitud de servicio.

Esperamos que disfrute de su
producto y siempre estamos a su
disposición:

Visítenos en:

www.permasteel.life

Servicio al cliente:

1-888-287-0735

Correo electrónico:

service@permasteel.life


Distribuido por
Permasteel Inc.
100 Exchange Place
Pomona,
CA 91768

Diseñado en California, Hecho en China


Jardinière à arrosage automatique **Guide d'utilisation et d'entretien**

Numéro de modèle : **PCB-50004**

IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT



Scannez le code QR pour
obtenir des instructions
d'assemblage vidéo



Merci d'avoir acheté votre nouvelle jardinière PermaSteel.
Nous espérons que vous apprécierez votre produit.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au
1-888-287-0735 ou à nous rendre visite à **www.permasteel.life**

Table des
matières

Informations importantes	35
Liste des pièces	36
Liste du matériel	38
Étapes d'assemblage	39
Entretien et maintenance	46
Informations sur la garantie limitée	47

Informations
importantes


- Merci d'avoir acheté notre jardinière. Nous espérons sincèrement que vous prendrez plaisir à utiliser nos produits de qualité.
- Veuillez prendre le temps de lire attentivement les instructions et de suivre chaque étape avec soin pour un assemblage sûr et facile.
 - N'hésitez pas à contacter notre service clientèle au 1-888-287-0735 si vous avez des questions.
 - Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



ATTENTION

1. Outils manuels uniquement, l'utilisation d'outils électriques pourrait endommager le produit.
2. Retirez tous les composants et le matériel de la boîte avant l'assemblage. Séparez toutes les pièces de quincaillerie et assurez-vous qu'elles correspondent à la page 37 de ce manuel.
3. Pensez à recycler tous les matériaux d'emballage.

Liste des pièces (1/2)



Liste des pièces (2/2)

	Description	Numéro de pièce	Qté
A	Poteau court	50044525	2
B	Rail ovale	50044725	1
C	Poteau long	50044625	4
D	Raccord droit	50044825	4
E	Raccord courbe	50044925	4
F	Indicateur de niveau d'eau	50044025	1
G	Bouchon du trou de remplissage	50043925	1
H 1	Jardinière supérieure (bleu)	50045003	1
	Jardinière supérieure (vert)	50045038	
	Jardinière supérieure (taupe)	50045019	
H 2	Jardinière inférieure (bleu)	50045103	1
	Jardinière inférieure (vert)	50045138	
	Jardinière inférieure (taupe)	50045119	

	Description	Numéro de pièce	Qté
I	Bouchon de vidange	50040400	1
J	Pied	50042203	4
K	Support de montage (bleu)	50042238	2
	Support de montage (vert)	50042219	
	Support de montage (taupe)	50045225	
L	Support mural	50045325	1
M	Support de montage supplémentaire	50045425	1
AA	Vis M6x30mm	50046100	4
BB	Ancre murale	50046200	4
	Manuel	50049900	1

S'il manque des pièces ou si des pièces sont endommagées, veuillez appeler le **1-888-287-0735**, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, heure normale du Pacifique. Pour obtenir des pièces de rechange, visitez notre site Internet à l'adresse suivante : **www.permasteel.life**


Vous avez des questions ?
Scannez ce code pour
obtenir de l'aide !




Liste du matériel

Le matériel suivant est fourni dans un polybag.

Vis M6x30mm : 4 pièces



Ancre murale : 4 pièces



Outils



Les outils suivants sont nécessaires pour le montage mural :

- Tournevis Phillips (non fourni)
- Perceuse électrique avec une mèche de ¼ po (non fourni)
- Facultatif:
 - Outil de mise à niveau (non fourni)
 - Détecteur de montants (non fourni)
 - Ruban à mesurer (non fourni)
 - Marqueur (non fourni)
 - Marteau (non fourni)

Étapes d'assemblage


Étape 1

- Fixer les pieds (J) au bac à plantes (H) en les faisant pivoter jusqu'à ce que les encoches des pieds s'alignent sur les flèches indicatrices.



Étape 2


- Fixer l'indicateur de niveau d'eau (F) au bac à plantes (H).



Étape 3

- Fixer les longues perches (C) au bac à plantes (H).




Remarque : Veiller à ce que les poteaux longs soient complètement insérés.



Étape 4


- Fixer les connecteurs courbes (E) aux poteaux longs (C), en veillant à ce qu'ils soient orientés vers le centre du bac à plantes.

Remarque : Il existe deux types de connecteurs - courbés et droits. Veuillez à utiliser le bon type.



Étape 5



- Fixer le rail ovale (B) aux connecteurs courbes (E).



Étape 6

- Fixez les connecteurs droits (D) aux poteaux courts (A).
- Fixez les connecteurs droits (D) et les piquets courts (A) pré-assemblés au rail ovale (B).

Remarque : Les connecteurs droits avec les piquets courts sont optionnels. Ils servent de séparateurs de plantes et peuvent être utilisés avec un, deux ou aucun.




Félicitations !
Vous avez maintenant terminé
l'assemblage du bac à plantes.

Instructions de montage (rail de balcon)

Étape 1

- Déplier les supports de montage (K).
- Fixer le support de montage supplémentaire (M) aux pieds en caoutchouc sur les vis de la poignée inférieure en le faisant glisser en place.


Remarque : Le support de montage supplémentaire (M) est optionnel. Toutefois, si la surface de contact des pieds en caoutchouc des vis du bouton inférieur est limitée, il est recommandé d'utiliser le support pour aider à stabiliser la connexion.



Étape 2

- Positionnez les deux supports de montage (K) autour du rail du balcon à l'endroit où vous souhaitez fixer le bac à plantes.
- Serrez à la main les vis des boutons à main jusqu'à ce que les pieds en caoutchouc soient fermement fixés et ne puissent plus bouger. Ne pas trop serrer.


Remarque : Assurez-vous que les supports de montage sont bien fixés avant de les utiliser.




Étape 3

- Fixer le bac à plantes entièrement assemblé aux supports de montage sécurisés (K) en alignant les pieds sur les trous des supports de montage (K).

Remarque : Assurez-vous que les supports de montage (K) sont stables et que le bac à plantes est solidement fixé avant de l'utiliser.



- Félicitations !
Vous avez réussi à fixer le bac à plantes au rail du balcon.





Instructions de montage (mur)

Étape 1

- Retirez le cadre en U des supports de montage (L) en desserrant les vis des deux côtés.
- Déplacez le bouton inférieur vers l'avant afin de dégager suffisamment d'espace entre les pieds en caoutchouc et le mur.


Remarque : Veillez à ranger le cadre en U et les vis dans un endroit sûr où vous ne les oublierez pas.



Étape 2


- Placez le support mural (L) contre le mur à l'endroit choisi. Marquez le mur à travers les quatre trous du support.
- - Percez des avant-trous aux points marqués.

Remarque : Lors du perçage des trous pilotes, la taille correcte des trous percés est de 1/4". Assurez-vous que le support mural est de niveau avant de percer les avant-trous.



Étape 3


- Insérer les **(4) chevilles (BB)** dans les avant-trous pré-perçés jusqu'à ce qu'elles affleurent le mur.
- Fixez le support mural (L) au mur à l'aide des **(4) vis M6x30mm (AA)**.



Étape 4


- Fixez les supports de montage (K) au support mural (L) comme indiqué.

Remarque : Assurez-vous qu'ils sont complètement insérés et bien en place.




Étape 5

- Fixez le bac à plantes entièrement assemblé aux supports de montage sécurisés (K) en alignant les pieds sur les trous des supports de montage (K).



- Félicitations !
Vous avez réussi à fixer le bac à plantes au mur.



Entretien et maintenance

Nos recommandations en matière de stockage et d'entretien donnent la priorité à la préservation de la vitalité du sol, ce qui correspond à la fonction principale de la jardinière.

- Remplissez le bac intérieur de la jardinière avec du terreau (environ 0,2 pi³ / 5 pintes sèches).
- Lorsque l'indicateur de niveau d'eau atteint la **troisième gouttelette**, arrêtez d'ajouter de l'eau et fermez le couvercle de l'orifice de remplissage afin d'éviter un arrosage excessif. (Au troisième repère de gouttelettes, le niveau d'eau se situe juste au-dessus de la plate-forme de mèche).
- La couche supérieure du sol peut sembler sèche au cours de la première semaine suivant la plantation. Arrosez comme d'habitude pendant cette période pour favoriser le développement des racines.
- Il est également possible de laisser la jardinière à l'extérieur lorsque la température descend en dessous du point de congélation. Les microbes du sol peuvent entrer en état de dormance ou ralentir leur activité métabolique. Le gel peut avoir un impact sur les communautés microbiennes, mais nombre d'entre elles peuvent reprendre leur activité lorsque les températures remontent, contribuant ainsi à la santé du sol et au cycle des nutriments.
- Pour préserver la santé du sol de votre jardinière à l'extérieur par temps chaud sans plantes, maintenez le sol suffisamment humide pour favoriser l'activité microbienne. Apportez de la matière organique en surface pour fournir une source de nourriture aux microbes.

REMARQUE : Ne laissez pas votre jardin avec un sol sec exposé à des températures chaudes et à la lumière directe du soleil, en particulier lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Pour d'autres conseils ou questions en matière d'entretien et de maintenance, veuillez appeler le service client au **1-888-287-0735** du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, heure du Pacifique, envoyez-nous un e-mail à **service@permasteel.life** ou visitez-nous sur **www.permasteel.life**

Garantie limitée

PERMASTEEL INC. garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat initiale.

Notre obligation en vertu de cette garantie sera limitée au remplacement des pièces pendant la période de garantie. Notre responsabilité ne s'étendra pas au-delà du remplacement des pièces.

Cette garantie exclut l'usure normale telle que la perte de peinture, la décoloration et la rouille sur le produit, les pièces et les composants. Cette garantie exclut également tout dommage résultant de l'un des éléments suivants : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation contraire à ce manuel de l'utilisateur ou modifications par quiconque.

Toute couverture de garantie est nulle si ce produit est utilisé à des fins commerciales ou de location ; cette garantie est valable uniquement aux États-Unis d'Amérique.

Cette période de garantie de 90 jours ne peut être prolongée ou renouvelée pour la réparation, le remplacement de pièces ou l'indemnisation du produit. Si votre produit est défectueux ou nécessite des pièces, veuillez appeler notre service client Permasteel au **1-888-287-0735, entre 8h00 et 17h00. TVP. E-mail : service@permasteel.life ou rendez-nous visite sur www.permasteel.life**

Permasteel Inc. expédiera les pièces gratuitement pendant une période de 30 jours à compter de la date d'achat. Le consommateur est responsable de **l'expédition, de la manutention et du traitement** des réclamations de garantie après 30 jours à compter de la date d'achat.

Une preuve d'achat, telle qu'un reçu d'achat, doit accompagner toute demande de service.

Nous espérons que vous
apprécierez votre produit et nous
sommes toujours là pour vous :

Visitez-nous à l'adresse suivante :

www.permasteel.life

Service clientèle :

1-888-287-0735

Email :

service@permasteel.life

Distribué par
Permasteel Inc.
100 Exchange Place
Pomona,
CA 91768

Conçu en Californie, fabriqué en Chine