

Patch Kit / Toile autocollante / Kit para parchar

Part number Numéro de la pièce Pieza número	PRT-80-008	
---	------------	---

This roll of adhesive backed fabric can be used either as a reinforcement or to fix a tear.

Reinforcement: If you notice any sharp edges during installation, cut a piece of patch fabric and adhere it to the inside of the cover corresponding to the location of the sharp edge (i.e. antennas, drain spouts). Apply pressure to thoroughly adhere the patch.

Fix a tear: Cut a piece of patch fabric to generously cover the area of the tear. On the inside of the cover, clean the area around the tear with water and mild soap. Peel off the backing on the patch, and stick it over the tear on the inside of the cover. Apply pressure to thoroughly adhere the patch.

Do not attempt to repair or add reinforcement if the cover is wet.

HINT: Round the corners when cutting the patch for better adhesion.

Ce rouleau de toile autocollante peut servir à renforcer la housse ou à réparer une déchirure.

Pour renforcer la housse : Si vous décelez des bords acérés durant l'installation, coupez un morceau de toile autocollante et collez-le sur l'envers de la housse, à l'endroit où celle-ci entre en contact avec le bord acéré (p. ex., antennes, becs d'écoulement, etc.). Appliquez une pression sur la rustine pour qu'elle adhère solidement à la housse.

Pour réparer une déchirure : Coupez un morceau de toile autocollante pour couvrir une zone plus grande que la déchirure. Sur l'envers de la housse, nettoyez à l'eau et au savon toute la zone autour de la déchirure. Détachez la bande de protection et collez la rustine sur la déchirure, sur l'envers de la housse. Appliquez une pression pour que la rustine adhère fermement à la housse.

Ne pas tenter de réparer ou de renforcer la housse si celle-ci est mouillée.

CONSEIL : Pour que la rustine adhère mieux, couper les coins ronds.

Este rollo de lona con material adhesivo en la parte posterior puede usarse como refuerzo o para arreglar una rasgadura.

Refuerzo: Si se percata de bordes filosos durante la instalación, corte un pedazo de lona para parchar y péguelo en el interior de la cubierta en el lugar correspondiente al borde filoso (por ejemplo, antenas, grifos de drenaje). Aplique presión para pegar firmemente el parche.

Para parchar una rasgadura: Corte un pedazo de lona para parchar y cubra ampliamente el área de la rasgadura. En el interior de la cubierta, limpie el área alrededor de la rasgadura con agua y jabón suave. Pele la parte posterior del parche y péguelo en la rasgadura en el interior de la cubierta. Aplique presión para pegar firmemente el parche.

No intente reparar o colocar un refuerzo si la cubierta está húmeda.

SUGERENCIA: Redondee las esquinas al cortar el parche para lograr una mejor adhesión.

